

Stoner**Stoner® P229****PolyIso™ Release**

产品描述

Stoner® P229 PolyIso™ Release 是一种水基乳液，应用于热模具的聚氨酯脱模剂。当应用于模具时，**Stoner® P229** 会留下一层薄薄的脱模剂，对 TDI 和 MDI 浇注聚氨酯非常有效。**Stoner® P229** 是一种极好的替代品，替代其他无法安全使用的溶剂型脱模剂。

Stoner® P229 是一种优化的浓缩配方，可释放聚异氰脲酸酯绝缘材料。1/20 稀释配方除去了边缘修剪的需要。

用途

Stoner® P229 用于从模具中释放聚氨酯，橡胶和环氧树脂，其中部件不需要再后期加工。

使用指南

Stoner® P229 应通过喷涂，擦拭或刷涂到加热的模具上。薄而均匀的覆盖率可实现最佳效果。为防止成品留有痕迹，应避免水滴或挤压。可以施加多层薄涂层以获得更高的滑溜程度。**Stoner® P229** 当水份完全蒸发时，才算准备好成型。为获得最佳效果，请於每个成型周期后皆使用 **Stoner® P229**。

存储和处理

Stoner® P229 应存放在阴凉，干燥，通风良好的区域。不要暴露在冰点温度下。如果产品被冷冻，它将不再有预期表现，应予以更换。

使用中的容器应在使用前搅拌，并经常在使用过程中搅拌。鼓需要低转速搅拌器以防止储存容器中的相分离。

应该避免吸入蒸气。如喷涂，应注意避免吸入雾气或蒸气，就像应避免吸入喷涂油漆一样。

包装

Stoner® P229 PolyIso™ Release 现有：

- 5-加仑桶 批号 # P229PLSTON01
- 55-加仑鼓 批号 # P229DRSTON01

技术支持

电话: 800-227-5538 or 1 (717) 786-7355

电邮: TimeSaver@StonerSolutions.com

参阅: StonerSolutions.com

没有风险保证。Stoner Molding 保证 100% 满意或退款。如果您对任何 Stoner Molding 产品不满意，只需退回未使用的部分即可获得全额退款。



Stoner Molding
Solutions
You Mold It. We Release It.