

UV 面漆

LIONBONBD™ UVC-1300

產品描述

UVC-1300 為單液型 UV 硬化面漆，適用於塑膠表面之塗裝，如聚碳酸樹脂、ABS、壓克力樹脂等素材之表面塗裝。塗裝後可提高硬度、光澤、耐刮、透明之表面塗膜，可充分增加產品附加價值。

外觀(Appearance)：透明液體

組成(Composition):丙烯酸酯混合物

黏度(Viscosity)：5~10 cps (25 °C)

固成分(Active Component)：45% (可視噴塗需要添加溶劑)

硬化速度(Curing Rate)：500 mj/cm²

建議膜厚(Suggest Thickness)：乾膜 15~50 μm

硬度(Hardness)：5H for PMMA(荷重 750g)

儲存條件

UVC-1109 應存放在陰涼的處所，避免與陽光或是紫外光接觸。操作者最好能夠在使用完畢後儘速蓋上蓋子，杜絕任何的光照。在未開啟原包裝，25°C的室溫儲放條件下，保存期限可達 12 個月。

注意事項

此技術資料的實驗數據，是根據本公司實驗室控制的條件下產生，研發人員力求實驗結果的正確，因此數據有很高的參考價值。由於每一位客戶使用的條件不盡相同，本資料不能做為性質保證。

